



XFA6-W EVOFLOW WEIN

6 модулей ROMFIL EVOFLUX (Производительность зависит всегда от продукта)	по 10 м ² каждый
Длина:	2.200 мм
Ширина:	850 мм
Высота:	1.850 мм
Вес:	490 кг
Установленная элек. мощность	5,10кВт
Фильтратный насос:	0,9 кВт

Установка ROMFIL для фильтрации вина типа XFA6-W закреплена полностью обсадными трубами из высококачественной нержавеющей стали и собрана вручную. В стандартной комплектации она оснащена сенсорной панелью, предварительным фильтром, защитой от сухого хода, защитой от избыточного и минимального давления, автоматической промывкой под газовым давлением (CO₂, N₂ или воздух), а также автоматической программируемой фильтрацией, фильтрацией осадков, гидравлической промывкой и регулируемой динамикой фильтрации. Степень автоматизации может быть увеличена.

Фильтрация ROMFIL Crossflow с технологией Evoflow для вина

- Без потери CO₂
- Без увеличения температуры
- Без потери аромата
- Никаких посторонних вкусовых веществ
- Достаточно одного цикла фильтрации
- Небольшие потери остаточного количества по сравнению с традиционной очисткой вина
- Экономная и не требующая обслуживания техника
- Модули системы Evoflux с нагрузкой до 70 градусов Цельсия
- Рабочая громкость ниже 50 дБ
- Может использоваться сразу после поставки, потому что поставляется в собранном виде

Опции (на выбор)

Опция Vario: Посредством данной функции установка обладает управлением внешним подающим насосом. Таким образом, установкой можно управлять на выбор: непосредственно на подающей ёмкости или косвенно, посредством подающего насоса.

Опция 6/2 P: Данная опция позволяет переключение с 6-ти на 2 модуля, для фильтрации небольшого количества.

Опция WI-FI, CMC, E-Mail: Благодаря опции Wi-Fi можно контролировать установку посредством смартфона, планшета или компьютера. Данная опция CMC / E-Mail позволяет фильтрационной установке отправлять сообщение (CMC / E-Mail) о состоянии фильтра на предварительно заданный номер мобильного телефона / адрес компьютера.