

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ







- КУЗОВ С ЗАДНИМ ОПРОКИДИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПОСРЕДСТВОМ ЦИЛИНДРА И БЫСТРОСЪЕМНОЙ МУФТУЫ С ТРАКТОРНЫМ МАСЛОМ
- КУЗОВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 20/10 ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С РАМКОЙ ИЗ МАТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОД СВАРКИ Т. I.G.
- ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА ПОСРЕДСТВОМ СКОЛЬЖЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМ ШИБЕРОМ
- ВСТРОЕННОЕ КОЛЕСО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗАГРУЗКИ
- СЪЕМНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ФАР И НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
- БОКОВЫЕ КРЮЧКИ

- НОВЫЕ КОЛЕСА С ОЧИСТИТЕЛЕМ КОЛЕС
- •ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ износостойкой эпоксидной грунтовкой
- ОПОРНАЯ НОЖКА
- •ОПОРА БЫСТРОГО СЦЕПЛЕНИЯ И 7-КОНТАКТНЫЕ ВТУЛКИ
- ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Цены указаны EX-Works Завод в Италии

мод.	DRD 20	DRD 25	DRD 30	DRD 35	DRD 50/S	DRD 60/S			
БАЗОВАЯ ЦЕНА €	7.000,00	7.600,00	7.800,00	9.000,00	13.000,00	13.500,00			
ТЕХНИЧНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Размеры (см)	140х230 В кузова: 58	150х260 В кузова: 58	160x260 В кузова: 58	170x280 В кузова: 70	180x340 В кузова: 85	180x340 В кузова: 85			
Общая грузоподъемность (	кг) 2000	2500	2800	3500	5000	6000			
Тара (кг)	450	500	520	640	1020	1020			
Емкость лоткового кузова (м	<b>л</b> 3 <sub>)</sub> 1,45	1,8	2,0	2,6	4,4	4,4			
Комплект шин	10.0/80-12 PR8	10,0/75-15.3 PR10	10,0/75-15.3 PR10	10,0/75 - 15,3 PR12	11,5/80 - 15,3 PR16	11,5/80 - 15,3 PR18			
Высота разгрузки (см)	92	95	95	108	120	120			
Высота от пола (см)	120	120	155	155	165	165			



опции		DRD 20	DRD 25	DRD 30	DRD 35
	Гидравлический	300,00	300,00	300,00	300,00



Оцинкованный яшик для инструментов

190,00

600,00

190,00 190,00

190,00

850,00

190,00

700,00

**DRD 50/S** 

300,00

**DRD 60/S** 

d.s.

190,00

850,00



Открываемый борт из высококач. нерж. стали, высота 12 см

борт из

высококач. нерж. стали,

Фиксированнь

высота 20 см

600,00 600,00

700,00 600,00

600,00

800,00 800,00















600,00

