



### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КУЗОВ С ЗАДНИМ ОПРОКИДЫВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПОСРЕДСТВОМ ЦИЛИНДРА И БЫСТРОСЪЕМНОЙ МУФТЫ С ТРАКТОРНЫМ МАСЛОМ
- КУЗОВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304 20/10 ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С РАМКой ИЗ МАТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОД СВАРКИ T. I.G.
- ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА ПОСРЕДСТВОМ СКОЛЬЖЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМ ШИБЕРОМ
- ВСТРОЕННОЕ КОЛЕСО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗАГРУЗКИ
- СЪЕМНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ФАР И НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
- БОКОВЫЕ КРЮЧКИ
- МЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ И ПОДГОТОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА (DRF 60S ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ)
- НОВЫЕ КОЛЕСА С ОЧИСТИТЕЛЕМ КОЛЕС
- ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВОЙ
- ОПОРНАЯ НОЖКА
- ОПОРА БЫСТРОГО СЦЕПЛЕНИЯ И 7-КОНТАКТНЫЕ ВТУЛКИ
- ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Цены указаны EX-Works Завод в Италии

МОД.	DRD 20	DRD 25	DRD 30	DRD 35	DRD 50/S	DRD 60/S
<b>БАЗОВАЯ ЦЕНА €</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Размеры (см)	140x230 В кузова: 58	150x260 В кузова: 58	160x260 В кузова: 58	170x280 В кузова: 70	180x340 В кузова: 85	180x340 В кузова: 85
Общая грузоподъемность (кг)	2000	2500	2800	3500	5000	6000
Тара (кг)	450	500	520	640	1020	1020
Емкость лоткового кузова (м <sup>3</sup> )	1,45	1,8	2,0	2,6	4,4	4,4
Комплект шин	10,0/80-12 PR8	10,0/75-15,3 PR10	10,0/75-15,3 PR10	10,0/75 - 15,3 PR12	11,5/80 - 15,3 PR16	11,5/80 - 15,3 PR18
Высота разгрузки (см)	92	95	95	108	120	120
Высота от пола (см)	120	120	155	155	165	165

ОПЦИИ	DRD 20	DRD 25	DRD 30	DRD 35	DRD 50/S	DRD 60/S
Гидравлический тормоз	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	d.s.
Оцинкованный ящик для инструментов	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Открываемый борт из высококач. нерж. стали, высота 12 см	600,00	600,00	600,00	700,00	850,00	850,00
Фиксированный борт из высококач. нерж. стали, высота 20 см	600,00	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00